



# 4202003

## HIDROPOTRO WET

N.º Identificação: 4202003

Versão n.º 1

Edição de Julho 2025

### DESCRIÇÃO

Impregnante hidrorrepelente à base de solventes orgânicos e resina acrílica modificada com siloxanos, que forma uma película protetora com acabamento brilhante tipo “molhado”.

### UTILIZAÇÃO

Destina-se a ser aplicado em superfícies verticais ou inclinadas porosas, como betão, reboco, fibrocimento, revestimentos cerâmicos (não vidrados), pedras naturais, etc., no exterior.

### PROPRIEDADES

- **Base acrílica:** excelente aderência e durabilidade
- Forma uma película protetora com aspeto **brilhante/molhado**
- Reduz a absorção de água por capilaridade
- Melhora o aspeto estético realçando o tom natural do suporte
- Atua como barreira contra infiltrações e ciclos gelo-degelo
- Resistente a ambientes alcalinos
- Diminui a aderência de sujidade e o aparecimento de eflorescências

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, coesas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. Escovar e lavar com detergente neutro toda a superfície. Em alternativa, lavar com jato de água.

Suportes contaminados com fungos e algas:

Aplicar 1 a 2 demãos de **POTRO CLEAN** (Ref.º 4104001), conforme fornecido, para eliminar eficazmente os microorganismos antes da aplicação.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>N.º componentes</b> | 1                        |
| <b>Estado físico</b>   | Líquido                  |
| <b>Cor</b>             | Incolor                  |
| <b>Densidade</b>       | 0,88 ± 0,05 g/cm³ (20°C) |

**Ponto de inflamação**  
**COV**

37,5°C (valor teórico)  
Não aplicável

### APLICAÇÃO

#### Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

#### Processo de aplicação:

Pulverizador de baixa pressão, trinchã, rolo ou mergulho.

#### N.º de demãos:

2 demãos.

#### Diluição:

Sem diluição.

#### Esquema de pintura recomendado:

Aplicar de cima para baixo, evitando escorrimentos. Se necessário aplicar 2ª demão, aguardar a secagem da 1ª (cerca de 4 horas dependendo das condições ambientais).

#### Rendimento teórico:

Cerca de 6 a 10 m²/l/demão, dependendo do tipo e absorção do substrato.

#### Diluyente de limpeza:

“DILUENTE SINTÉTICO” Ref.º 1.16.00.

#### Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: Mínimo: 5°C  
Máximo: 30°C

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

### OBSERVAÇÕES

- Produto **forma película** — **não aplicar em materiais não porosos**
- Proteger zonas próximas da aplicação (vidro, alumínio, madeira, etc.)
- Remover salpicos imediatamente com solvente

### FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 20 litros.

### ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 1 ano. Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e



máximo: 20°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

#### **HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE**

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de proteção/ proteção facial/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ calçado protetor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações a leitura do **rótulo** e da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental