

DESCRIÇÃO

POTROTETOS é uma tinta acrílica para interiores especialmente formulada para **pintura de tetos**, garantindo uma aplicação limpa, controlada e com **mínimo salpico**, graças ao uso de um espessante de tecnologia anti-salpico.

A sua formulação com copolímeros acrílicos, dióxido de titânio e cargas selecionadas confere um acabamento mate profundo, ideal para mascarar pequenas irregularidades frequentemente visíveis em tetos.

UTILIZAÇÃO

Recomendada para:

- Tetos interiores de betão, reboco, estuque e gesso projetado
- Tetos novos ou em repintura
- Ambientes residenciais, comerciais e de serviços
- Aplicações onde se pretende **reduzir o salpico** durante a pintura.

PROPRIEDADES

- Tecnologia **anti-salpico**, ideal para aplicações acima da cabeça
- Acabamento **mate profundo**, reduzindo reflexos e irregularidades
- Boa cobertura e uniformização
- Aplicação suave com rolo ou trincha
- Aderência eficaz em suportes minerais e gesso
- Baixo odor

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar **secas, coesas, limpas e isentas de poeiras, gorduras, humidades ou partículas soltas**.

Tetos novos (reboco, estuque, betão ou gesso projetado)

Remover poeiras e partículas não aderentes. Garantir que o suporte está completamente seco.

Repinturas

- ☐ Remover tinta velha não aderente por escovagem ou lixagem.
- ☐ Corrigir zonas deterioradas com massa apropriada.

Suportes contaminados com fungos e algas

Aplicar 1 a 2 demãos de **"POTRO CLEAN"** (Refª 4104001), conforme fornecido, para eliminar eficazmente os microorganismos antes da aplicação da tinta.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º componentes	1
Estado físico	Pasta fluída
Aspeto da película seca	Mate
Cor	Branco e cores I e II
Densidade (cor branca)	1,45 ± 0,05 g/cm³ (20°C)
Viscosidade	107 ± 3 KU (20°C)
Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.	
Teor de sólidos	58 ± 2%, em peso
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV	máx. – 25,7g/l

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010).

O valor referido de COV diz respeito ao produto "pronto a aplicar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

APLICAÇÃO

Preparação do produto

✓ Agitar bem antes de usar até obter uma mistura completamente homogénea.

Condições ambientais para aplicação

✓ Temperatura ambiente: Superior a 5°C.

✓ Humidade relativa: Inferior a 80%.

✓ Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho para evitar condensação.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

Método de aplicação

✓ Ferramentas: Trincha ou rolo.

✓ Número de demãos: 2 a 3 demãos, conforme a absorção e textura do suporte.

Diluição

✓ **1ª demão:** Diluir até **10%** com água.

✓ **2ª e 3ª demãos:** Diluir até **5%** com água.

Intervalo entre demãos

✓ **Entre demãos: 12 a 24 horas**, dependendo das condições ambientais.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% de humidade relativa)

✓ **Secagem superficial:** 4 a 6 horas.

✓ **Secagem em profundidade:** Cerca de 24 horas.

⚠ **Nota:** Temperaturas baixas e/ou humidade elevada podem prolongar os tempos de secagem.

Rendimento teórico (por demão)

✓ **Superfícies lisas:** 8 a 10 m²/L

Limpeza das ferramentas

✓ Diluente: Água.

ARMAZENAGEM

✓ **Período de armazenagem:** 2 anos a partir da data de fabricação.

✓ **Conservação:** Manter a embalagem bem fechada e armazenada em local seco, fresco e adequado.

✓ **Utilização:** Consumir o produto seguindo a ordem cronológica de fornecimento.

✓ **Condições de armazenamento:** Evitar condições extremas de temperatura. **Temperatura mínima:** 5°C. **Temperatura máxima:** 35°C.

✓ **Precauções:** Manter o produto afastado de fontes de calor e evitar a exposição direta à radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção respiratória/proteção ocular/calçado protetor. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.