

DESCRIÇÃO

Produto aquoso baseado numa dispersão 100% acrílica, pigmentos e cargas rigorosamente selecionadas. Formulação otimizada com adição de pigmento para aumento da opacidade.

UTILIZAÇÃO

Primário indicado para isolamento e uniformização de paredes interiores e exteriores, antes da aplicação da tinta de acabamento, especialmente eficaz em superfícies de cor intensa ou muito absorventes.

PROPRIEDADES

- Excelente poder de cobertura e opacidade devido à adição de pigmento cinzento.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Uniformiza a absorção do suporte, evitando manchas de brilho e cor.
- Facilita a transição entre cores contrastantes (ex: cores escuras sobre claras ou vice-versa).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies devem estar secas, coesas e limpas.

Suportes novos: Lixar e reparar irregularidades.

Suportes antigos: Remover tinta solta, escovar e reparar zonas danificadas.

Com fungos/algas: Aplicar previamente POTRO CLEAN (ref. 4104001).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º de componentes 1

Estado físico Líquido

Aspeto da película seca Mate

Cor Cinzento

Densidade $1,38 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ (20°C)

Viscosidade $85 \pm 5 \text{ KU}$ (20°C)

Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.

Teor de sólidos $55 \pm 2\%$, em peso

Ponto de inflamação Não inflamável

COV máx. – 30 g/l

Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/l.

O valor referido de COV diz respeito ao produto “pronto a aplicar”, incluindo tinta, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de

mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha ou rolo.

N.º de demãos:

1 demão.

Diluyente:

Água.

Diluição:

Até 10%.

Esquema de pintura recomendado:

Suportes novos:

Após a preparação da superfície, aplicar uma demão geral do produto.

Suportes antigos:

Efetuar as reparações necessárias e lixar. Aplicar previamente uma demão do produto nas zonas reparadas e após secagem, aplicar uma segunda demão geral.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 30 minutos a 1 hora.

Pintura: 12 a 24 horas.

Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes.

Rendimento teórico:

8 a 12 m²/l, variável conforme o suporte, das condições e tipo de aplicação.

Diluyente de limpeza:

Água.

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: $\geq 5^\circ\text{C}$

Humidade relativa: $\leq 80\%$

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

OBSERVAÇÕES

Sempre que a superfície se apresente vidrada (pouco porosa), pode ser necessário efetuar uma lixagem geral, seguida de uma demão do isolante mais diluído.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ proteção ocular/ calçado protetor. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.