

DESCRIÇÃO

Solução líquida protetora, formulada com agentes ativos que impedem o crescimento de fungos e algas em superfícies tratadas. Atua como barreira preventiva, prolongando a durabilidade das superfícies e reduzindo a necessidade de manutenções frequentes.

UTILIZAÇÃO

Indicado para prevenir o reaparecimento de fungos e algas em superfícies de betão, reboco, estuque, outros materiais porosos. Recomendado após a limpeza e desinfecção das superfícies, preparando-as para acabamentos como pintura ou revestimento.

PROPRIEDADES

- Ação preventiva.
- Transparente após secagem.
- Fácil aplicação.
- Compatível com tintas e revestimentos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca e livre de poeira, resíduos ou sujidades. Recomenda-se a aplicação do POTRO CLEAN (ref. 4104001) ou outro desinfetante adequado antes do uso do PROTETOR DE FUNGOS, garantindo a eliminação completa dos microrganismos.

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha, pincel de caiar, rolo e pulverizador

N.º de demãos:

1 ou 2 demãos, dependendo da absorção da superfície.

Diluição:

Sem diluição.

Esquema de aplicação recomendado:

Fachadas

Aplicar o PROTETOR DE FUNGOS diretamente sobre a superfície limpa e seca. Deixar secar naturalmente por 4 a 6 horas antes de qualquer acabamento.

Para proteção prolongada, aplicar uma segunda demão após a secagem da primeira.

Interiores

Aplicar o produto uniformemente sobre a superfície limpa e seca. Garantir boa ventilação no ambiente durante a aplicação e secagem.

Nota:

✓ Pode ser aplicado como camada final invisível ou como preparação para pintura.

✓ Após a secagem, a superfície tratada fica protegida contra nova proliferação de fungos e algas por um período prolongado.

✓ Recomenda-se a reaplicação periódica conforme a exposição da superfície a fatores climáticos e umidade.

Observação:

Proteja superfícies adjacentes (como móveis, pisos, janelas e portas) que não devem ser tratadas. Use fita adesiva ou plásticos para cobrir essas áreas, evitando que o produto seja aplicado acidentalmente nelas.

Rendimento teórico:

4 a 6 m²/l, dependendo da rugosidade e do grau de contaminação da superfície.

Diluyente de limpeza:

Água.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º componentes	1
Estado físico	Líquido
Massa volúmica	1,00 ± 0,05 g/cm³ (20°C)
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV	Não aplicável

FORNECIMENTO

Embalagens de 5, 10 e 25 litros.

ARMAZENAGEM

Validade: 24 Meses.

Temperatura mínima: 5°C

Temperatura máxima: 35°C

Evitar: exposição direta ao sol e fontes de calor

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ proteção ocular/ calçado protetor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Eliminar o conteúdo/ recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações a leitura do **rótulo** e da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental