

DESCRIÇÃO

Solução aquosa que contém substâncias alcalinas (inorgânicas) capazes de remover fungos, algas e outras sujidades.

UTILIZAÇÃO

Recomendado para a remoção de fungos, algas e outras sujidades, no exterior, sobre todo o tipo de substratos minerais, cimento, pedras e telhas de cerâmica.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação.
- Pronto a aplicar.
- Rapidez de efeito.
- Limpeza eficaz.
- Sem solventes.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Escovar os suportes de modo a retirar todo o material não aderente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º componentes	1
Estado físico	Líquido
Cor	Transparente
Massa volúmica	$1,10 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ (20°C)
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV	Não aplicável

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Pistola ou pulverizador.

N.º de demãos:

1 demão, de forma abundante

Diluição:

Sem diluição.

Esquema de aplicação recomendado:

Aplicar o produto abundantemente. Deixar atuar cerca de 15 a 30 minutos.

Remover as sujidades com máquina de pressão e em caso de sujidade profunda esfregar com uma escova de arame ou vassoura.

Lavar com água limpa e deixar secar.

Rendimento teórico:

7 a 10 m²/l, dependendo da rugosidade e do grau de contaminação da superfície.

Diluyente de limpeza:

Água.

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: $\geq 5^\circ\text{C}$

Humidade relativa: $\leq 80\%$

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

Não aplicar quando houver risco de chuva.

OBSERVAÇÕES

Evitar o contato com superfícies metálicas.

O "POTROLAVA TELHAS" não deve ser misturado com outros produtos.

FORNECIMENTO

Embalagens de 5, 10 e 25 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 1 ano.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Pode ser corrosivo para os metais. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Armazenar em local fechado à chave. Ler o rótulo antes da utilização. Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular.

Em caso de ventilação inadequada, usar proteção respiratória. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de recolha para resíduos perigosos ou especiais.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.