

DESCRIÇÃO

POTROPLAD é uma tinta acrílica para interiores desenvolvida para uma aplicação uniforme em superfícies de **pladur**, gesso cartonado. Formulada com copolímeros acrílicos e pigmentos de elevada estabilidade, proporciona um acabamento mate homogéneo e uma boa regularização visual em superfícies porosas.

UTILIZAÇÃO

Indicada para:

- Pladur e gesso cartonado (aplicação nova ou repintura)

PROPRIEDADES

- Aplicação suave
- Boa opacidade e uniformização de superfícies
- Aderência adequada a pladur e suportes minerais
- Acabamento mate que reduz imperfeições visuais

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes da aplicação, garantir que toda a superfície de pladur está **seca, limpa, coesa e livre de poeiras de lixagem**, gorduras ou outros contaminante

Pladur novo (juntas acabadas e massas secas)

Remover totalmente o pó resultante da lixagem das juntas e dos parafusos. Verificar se as massas de juntas estão **completamente secas e devidamente niveladas**. Identificar zonas de maior absorção (massas vs. cartão), que deverão ser uniformizadas com **primário acrílico** adequado.

- Recomenda-se **PRIMÁRIO POTROLITE BRANCO 81.01** para regularizar absorções e melhorar a ancoragem.

Pladur já pintado (repintura)

Limpar a superfície e remover poeiras. Eliminar tinta não aderente por escovagem ou lixagem ligeira. Matizar o brilho, caso exista, para melhorar a aderência. Reparar fissuras ou zonas danificadas com massa adequada ao gesso cartonado.

Se existirem diferenças de absorção ou manchas, aplicar 1 demão de primário.

Suportes contaminados com fungos e algas

Aplicar 1 a 2 demãos de **"POTRO CLEAN"** (Refª 4104001), conforme fornecido, para eliminar eficazmente os microorganismos antes da aplicação da tinta.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º componentes	1
Estado físico	Pasta fluída
Aspeto da película seca	Mate
Cor	Branco e cores I e II
Densidade (cor branca)	1,45 ± 0,05 g/cm³ (20°C)
Viscosidade	107 ± 3 KU (20°C)
Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.	
Teor de sólidos	58 ± 2%, em peso
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV	máx. – 25,7g/l
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010).	
O valor referido de COV diz respeito ao produto "pronto a aplicar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.	

APLICAÇÃO

Preparação do produto

✓ Agitar bem antes de usar até obter uma mistura completamente homogénea.

Condições ambientais para aplicação

✓ Temperatura ambiente: Superior a 5°C.

✓ Humidade relativa: Inferior a 80%.

✓ Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho para evitar condensação.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

Método de aplicação

- ✓ Ferramentas: Trincha ou rolo.
- ✓ Número de demãos: 2 a 3 demãos, conforme a absorção e textura do suporte.

Diluição

- ✓ **1ª demão:** Diluir até **10%** com água.
- ✓ **2ª e 3ª demãos:** Diluir até **5%** com água.

Intervalo entre demãos

- ✓ **Entre demãos: 12 a 24 horas**, dependendo das condições ambientais.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% de humidade relativa)

- ✓ **Secagem superficial:** 4 a 6 horas.
- ✓ **Secagem em profundidade:** Cerca de 24 horas.

△ **Nota:** Temperaturas baixas e/ou humidade elevada podem prolongar os tempos de secagem.

Rendimento teórico (por demão)

- ✓ **Superfícies lisas:** 8 a 10 m²/L

Limpeza das ferramentas

- ✓ Diluente: Água.

ARMAZENAGEM

- ✓ **Período de armazenagem:** 2 anos a partir da data de fabricação.
- ✓ **Conservação:** Manter a embalagem bem fechada e armazenada em local seco, fresco e adequado.
- ✓ **Utilização:** Consumir o produto seguindo a ordem cronológica de fornecimento.
- ✓ **Condições de armazenamento:** Evitar condições extremas de temperatura. **Temperatura mínima:** 5°C. **Temperatura máxima:** 35°C.
- ✓ **Precauções:** Manter o produto afastado de fontes de calor e evitar a exposição direta à radiação solar.

fora do alcance das crianças. Evitar respirar as vapores. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção respiratória/proteção ocular/calçado protetor. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter