

#### DESCRIÇÃO

Primário aquoso baseado em dispersão 100% acrílica com adição de cargas minerais selecionadas, conferindo aspereza à superfície após secagem.

#### UTILIZAÇÃO

Utilizado como primário de aderência em sistemas ETICS, aplicado sobre os rebocos de base antes da aplicação de argamassas de acabamento ou revestimentos decorativos. Proporciona uma base areada que melhora a adesão e regulariza a absorção do suporte.

#### PROPRIEDADES

- Proporciona ancoragem ideal para revestimentos texturados.
- Acabamento ligeiramente areado que melhora a fixação da camada seguinte.
- Alta resistência à alcalinidade.
- Excelente capacidade de uniformização da absorção.
- Boa cobertura e facilidade de aplicação.
- **Pode ser afinado à cor do revestimento final**, para maior homogeneidade estética.

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar coesas, limpas, secas e isentas de poeiras, gorduras ou partículas soltas.

- **Suportes novos:** Corrigir imperfeições e lixar levemente.
- **Suportes antigos:** Eliminar tinta solta e contaminantes; em caso de fungos ou algas, aplicar previamente POTRO CLEAN (ref. 4104001).

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| N.º de componentes       | 1                          |
| Estado físico            | Líquido                    |
| Aspetto da película seca | Mate                       |
| Cor                      | Branco e cores I, II e III |
| Densidade                | 1,55 ± 0,05g/cm³ (20°C)    |
| Viscosidade              | 100 ± 5 KU (20°C)          |

Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.

**Teor de sólidos** 60 ± 2%, em peso

**Ponto de inflamação** Não inflamável

**COV** máx. – 30 g/l

Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/l.

O valor referido de COV diz respeito ao produto “pronto a aplicar”, incluindo tinta, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

#### APLICAÇÃO

##### Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

##### Processo de aplicação:

Rolo de pelo médio ou trincha

##### N.º de demãos:

1 demão.

##### Diluyente:

Água.

##### Diluição:

Até 5%.

##### Esquema de pintura recomendado:

Suportes novos:

Após a preparação da superfície, aplicar uma demão geral do produto.

Suportes antigos:

Efetuar as reparações necessárias e lixar. Aplicar previamente uma demão do produto nas zonas reparadas e após secagem, aplicar uma segunda demão geral.

##### Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 30 minutos a 1 hora.

Pintura: 12 a 24 horas.

Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes.

##### Rendimento teórico:

5 a 8 m²/l, variável conforme o suporte, das condições e tipo de aplicação.

##### Diluyente de limpeza:

Água.

##### Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: ≥ 5°C

Humidade relativa: ≤ 80%

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

#### **FORNECIMENTO**

Embalagens de 5 e 15 litros.

#### **ARMAZENAGEM**

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

#### **HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE**

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ proteção ocular/ calçado protetor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.