

DESCRIÇÃO

Primário selante aquoso, baseado numa dispersão acrílica.

UTILIZAÇÃO

Especialmente indicado para o isolamento de estuques projetados.

Regulariza a absorção do suporte, proporcionando maior uniformidade no acabamento com tintas plásticas.

PROPRIEDADES

- Boa penetração e isolamento do substrato, eliminando as diferenças de absorção do suporte.
- Fácil aplicação.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas, coesas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

Efetuar uma lixagem do substrato de modo a assegurar uma boa penetração do produto.

Suportes contaminados com fungos e algas:

Aplicar 1 a 2 demãos de "POTRO CLEAN" (ref.ª 4104001), tal e qual é fornecido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º de componentes	1
Estado físico	Líquido
Aspetto da película seca	Mate
Cor	Branco e cores I, II e III
Densidade	1,25 ± 0,05 g/cm³ (20°C)
Viscosidade	80 ± 5 KU (20°C)
Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.	
Teor de sólidos	47 ± 2%, em peso
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV	máx. – 20 g/l

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010).

O valor referido de COV diz respeito ao produto "pronto a aplicar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos

responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha ou rolo.

N.º de demãos:

1 demão.

Diluição:

Sem diluição, se necessário diluir com água até 10%

Esquema de pintura recomendado:

Após a preparação da superfície, aplicar uma demão geral do produto.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 30 minutos a 1 hora.

Sobrepintura: 6 a 12 horas.

Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes.

Rendimento teórico:

8 a 10 m²/l/demão, variável conforme o suporte, das condições e tipo de aplicação.

Diluyente de limpeza:

Água.

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: $\geq 5^{\circ}\text{C}$

Humidade relativa: $\leq 80\%$

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ proteção ocular/ calçado protetor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.