

DESCRIÇÃO

HIDROPOTRO WB é um repelente de água formulado com resinas acrílicas de base aquosa e aditivos de silicone especiais, conferindo excelente proteção e durabilidade.

UTILIZAÇÃO

Recomendado para a proteção de:

- Betão à vista;
- Telha de fibrocimento ou de barro;
- Superfícies cimentícias onde se deseje impermeabilização sem recorrer a revestimentos especiais.

PROPRIEDADES

- Bom poder de penetração.
- Impermeabilização eficaz contra a água
- Permite a permeabilidade ao vapor.
- Excelente repelência à água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar secas, coesas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

- **Irregularidades e fendas:** Devem ser previamente reparadas.
- **Limpeza:** Escovar e lavar com detergente neutro ou jato de água.
- **Superfícies contaminadas com fungos/algas:**
 1. Aplicar 1 a 2 demãos de **POTRO CLEAN** (Refª 4104001), conforme fornecido, para eliminar eficazmente os microorganismos antes da aplicação do revestimento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º de componentes	1
Estado físico	Líquido leitoso
Aspeto (película seca)	Acetinado
Cores Disponíveis	Incolor, Preto e Telha
Densidade (20°C)	1,00 ± 0,05 g/cm³ (20°C)
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV	Não aplicável

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Pulverizador de baixa pressão, trincha, rolo ou mergulho.

N.º de demãos:

1 ou 2 demãos, conforme necessidade

Diluição:

Não requer diluição.

Esquema de pintura recomendado:

- Aplicar de cima para baixo, evitando escorrimentos;
- Realizar a 2ª demão "húmido sobre húmido".

Rendimento teórico:

6 a 8 m²//demão, dependendo da absorção do suporte e condições de aplicação.

Diluyente de limpeza:

Água.

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: $\geq 5^{\circ}\text{C}$

Humidade relativa: $\leq 80\%$

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

OBSERVAÇÕES

Proteger as áreas adjacentes, pois o produto pode dificultar a pintura e limpeza de madeira, alumínio, vidro, entre outros.

Caso haja projeção acidental, lavar imediatamente a superfície afetada.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5, 10, 15 e 25 litros.

ARMAZENAGEM

- **Validade:** 2 anos.
- **Condições:**
 - Manter embalagem bem fechada;
 - Armazenar entre 5°C e 20°C;
 - Evitar exposição direta ao sol e proximidade com fontes de calor;
 - Utilizar seguindo a ordem cronológica de fornecimento.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção respiratória/proteção ocular/calçado protetor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.