

DESCRIÇÃO

Primário aquoso, formulado com resinas especiais e pigmentos de elevada qualidade, desenvolvido para bloqueio de manchas difíceis (nicotina, humidade, gordura, fumo, etc.) e para promover a aderência em **múltiplas superfícies**, incluindo azulejo, gesso, madeira e metais não ferrosos.

UTILIZAÇÃO

- Como primário isolante de manchas em interiores.
- Preparação de superfícies difíceis, como azulejos vidrados, galvanizados, alumínio e outras superfícies pouco porosas, antes da aplicação de tintas de acabamento.

PROPRIEDADES

- **Elevado poder de bloqueio** contra manchas de fumo, nicotina, humidade, gordura e outras.
- **Excelente aderência** em superfícies lisas e difíceis (azulejos, galvanizado, alumínio).
- Boa cobertura e opacidade.
- Facilita a aplicação da tinta de acabamento, uniformizando a absorção.
- Não inflamável e de baixo teor de COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas, coesas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Suportes novos:

Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

Efetuar uma lixagem do substrato de modo a assegurar uma boa penetração do produto.

Suportes antigos:

Retirar a tinta velha não aderente, utilizando jacto de água sobre pressão. Se não for possível, proceder a uma escovagem cuidadosa. Refazer as zonas danificadas e remover gorduras e poeiras.

As superfícies pulverulentas, friáveis ou anteriormente caídas devem ser escovadas.

Suportes contaminados com fungos e algas:

Aplicar 1 demão de "POTRO CLEAN" (ref. 4104001), tal e qual é fornecido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º de componentes	1
Estado físico	Líquido
Aspeto da película seca	Mate
Cor	Branco
Densidade	1,30 ± 0,05g/cm³ (20°C)
Teor de sólidos	50 - 55%, em peso
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV	máx. – 10 g/l

Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/l.

O valor referido de COV diz respeito ao produto "pronto a aplicar", incluindo tinta, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha ou rolo.

N.º de demãos:

1 a 2, conforme o grau de mancha ou tipo de superfície.

Diluyente:

Água.

Diluição:

Até 10%.

Esquema de pintura recomendado:

Suportes novos:

Após a preparação da superfície, aplicar uma demão geral do produto.

Suportes antigos:

Efetuar as reparações necessárias e lixar. Aplicar previamente uma demão do produto nas zonas reparadas e após secagem, aplicar uma segunda demão geral.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 30 minutos a 1 hora.

Pintura: 12 a 24 horas.

Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes.

Rendimento teórico:

8 a 12 m²/l, variável conforme o suporte, das condições e tipo de aplicação.

Diluyente de limpeza:

Água.

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: $\geq 5^{\circ}\text{C}$

Humidade relativa: $\leq 80\%$

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

OBSERVAÇÕES

Sempre que a superfície se apresente vidrada (pouco porosa), pode ser necessário efetuar uma lixagem geral, seguida de uma demão do isolante mais diluído.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ proteção ocular/ calçado protetor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.