

DESCRIÇÃO

Verniz **acrílico aquoso brilhante** com aditivos de alta performance, destinado à **proteção e acabamento decorativo de betão, argamassas e substratos minerais**.

Forma uma **película transparente e brilhante**, com boa resistência à alcalinidade, intempérie e abrasão ligeira, realçando o tom e a textura natural do betão.

UTILIZAÇÃO

Produto indicado para:

- **Proteção e acabamento de betão aparente, muros, fachadas, pisos e argamassas decorativas;**
- **Selagem superficial** de substratos comestíveis e porosos;
- **Proteção contra poeiras e penetração de água** em estruturas verticais ou horizontais.

Apto para **interior e exterior**, sobre superfícies minerais limpas, secas e coesas.

PROPRIEDADES

- Acabamento **transparente e brilhante**;
- Elevada **aderência** ao betão e materiais minerais;
- Boa **resistência à alcalinidade e intempérie**;
- **Impermeável à água líquida** e permeável ao vapor;
- Boa **resistência à abrasão ligeira**;
- **Secagem rápida** e baixo odor;
- Produto **base aquosa**, com **baixo teor de COV**.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIES NOVAS

Deixar o betão curar pelo menos 28 dias antes da aplicação. Garantir que o suporte está seco, limpo e isento de pó, óleos, gorduras, sais ou eflorescências.

SUPERFÍCIES ANTIGAS

Eliminar restos de pinturas, eflorescências ou sujidade com lixagem, escovagem ou jato de areia. Reparar fissuras e cavidades com argamassa adequada.

NOTA:

A temperatura da superfície deve ser pelo menos 3 °C acima do ponto de orvalho, evitando aplicação sob radiação solar direta ou vento forte.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º de componentes	1
Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
Aspetto da película seca	Brilhante
Densidade	1.02 ± 0,05 g/cm³ (20°C)
Viscosidade	60 ± 5 KU (20°C)
Teor de sólidos	29,0 – 31,0%, em peso
Ponto de inflamação	Não Aplicável
COV	máx. – 30 g/l

Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/l. O valor referido de COV diz respeito ao produto “pronto a aplicar”, incluindo pigmentação, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha ou rolo

N.º de demãos:

2 a 3 demãos.

Diluyente:

Água

Diluição:

Trincha/rolo: Até 15%.

Intervalo entre demãos:

4 a 6 horas.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 1 hora.

Profundidade: 16 a 24 horas.

Rendimento teórico:

8 a 10 m²/l/demão.

Diluyente de limpeza:

Lavar imediatamente após a aplicação com água limpa.

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: ≥ 5°C.

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

Humidade do suporte: < 15%.

O brilho final depende da quantidade aplicada e da textura do suporte.

Não aplicar em zonas sujeitas a imersão permanente ou tráfego intenso.

Recomenda-se a realização de teste prévio em área reduzida para avaliar o aspeto final e a compatibilidade com o substrato.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

ARMAZENAGEM

Validade: 24 meses na embalagem original e selada.

Condições de armazenamento: local seco, ventilado e protegido do gelo.

Temperatura de conservação: entre 5 °C e 35 °C.

Evitar a exposição direta à luz solar ou proximidade de fontes de calor.

Seguir a rotação **FIFO (First In, First Out)**.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ proteção ocular/ calçado protetor. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.